


做相机 和镜头的 老灯厂



PRODUCT YONGNUO 永诺 CATALOGUE

深圳市永诺电器有限公司

Shenzhen YONGNUO Electronic Equipment Co., Ltd.

电话: (86)0755-33001023

售后电话: 40000-13888

永诺商城: www.yongnuomall.com


官方网址: www.hkyongnuo.com

售后邮箱: service@hkyongnuo.com


招商邮箱: sales@hkyongnuo.com

地址: 中国广东省深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣东路14号A1栋209A座A2栋2-5楼

社交平台请搜索: YONGNUO永诺



永诺官方抖音



永诺微信公众号

Q 深圳市福田区华强北街道 万商电脑城一楼3008号
欢迎来到深圳华强北线下体验店



[2026/04]

线上画册 扫码下载

深圳市永诺电器有限公司
Shenzhen YONGNUO Electronic Equipment Co., Ltd.



[2026/04]

线上画册 扫码下载

做相机和镜头的老灯厂

——永诺成立于2006年，2014年推出自动对焦镜头，2021年造出直播相机，2023年做出自动对焦内变焦镜头。

CATALOGUE

直播相机

YN433 II 重新定义直播相机 01-02

自动对焦镜头

M43卡口镜头系列 03

YN18mm F2.8S DF VCM 超广角定焦镜头 04

DF /全画幅镜头系列 05-06

DA /半画幅镜头系列 & 单反镜头 07-08

常亮补光灯系列

便携YN150系列 09-10

高性价比YNLUX系列 11-12

室内补光YNRAY系列 13-14

永诺LED棒灯系列 15-19

YNPAD100 RGB 板灯 20

迷你口袋摄像灯 21

YN200 II TTL闪光灯 22

YN6 Micro 机顶闪光灯 23

MC UV保护滤镜 24

永诺灯光附件 25-26

永诺微距闪光灯 27

相机伴侣 28

YN433II USB相机专业直播相机

重新定义直播相机

新增自研调参工具+远程优化服务
更好的还原优质卖品质感
为客户直播间销量保驾护航



¥2399



规格参数

类型:	YN433II USB相机专业直播相机	镜头支持:	后置可更换M43卡口镜头接口
处理器:	SDM660 (8核, 2.2GHz主频)	图像传感器:	Sony 2000万像素COMS
影像:	支持720p@30fps、1080p@30fps、4K@30fps拍摄	存储:	RAM(6GB)+Flash(64GB) 扩展存储: 最大支持256GB(TF卡)
电池容量:	支持LP-E6(7.2V)电池 (需另外购买)	操作系统:	安卓10版本
WIFI:	不支持 (可支持外接USB网卡)	蓝牙:	不支持
支持接口:	USB3.0 Type-C接口: 支持UVC, MTP; USB2.0 Type-C接口; Host功能HDMI接口; 3.5mm外置3段式耳机接口; TF存储卡接口;OTG USB网卡接口	适配器:	支持USB QC3.0协议, 输入端具备9V或以上的快充功能。 (注: 标DCIN的USB口就是供电接口)
其他:	支持HDMI接口输出1080p显示, 支持UVC协议输出最大4k视频流	补光灯:	不支持
裸机:	尺寸94*82*33mm, 重量约360g	包装盒:	尺寸141*141*90mm, 重量约715g
标配:	YN433II直播相机、适配器、镜头卡盖、 Type-C 3.0 USB*2、Type C 2 C *1数据线、 操作指南、保修卡、合格证、产品包装盒	主要应用场景:	超高清USB摄像头; 超高清视频拍摄, HDMI输出; USB(UVC)输出; 户内拍摄视频, 延时摄影



永诺 M4/3卡口镜头




¥988

光圈范围:	F1.7-F22
对焦驱动马达:	步进马达
重量:	约180克

YN17mm F1.7M

广角定焦镜头

镜头焦距:	17mm	镜头结构:	9组10片
光圈叶片:	7片	滤镜直径:	φ52mm
最大放大倍率:	0.15倍	最近对焦距离:	0.18m
最大外径及长度:	约φ65.8×77.8毫米		
重量:	约180克 (不包含镜头前后盖)		




¥1999

光圈范围:	F2.8-F4
对焦驱动马达:	步进马达
重量:	约318克

YN12-35mm F2.8-4M

自动对焦内变焦镜头

镜头焦距:	12-35mm	镜头结构:	11组14片
光圈叶片:	7片	滤镜直径:	φ67mm
最大放大倍率:	0.1倍	最近对焦距离:	0.25m
	(SCU超级近摄0.5倍)		(SCU超级近摄11cm)
最大外径及长度:	约φ72×94毫米		
重量:	约318克 (不包含镜头前后盖)		




¥599

最大光圈值:	F1.7
对焦驱动马达:	步进马达
重量:	约150克

YN25mm F1.7M

标准定焦镜头

镜头焦距:	25mm	镜头结构:	6组7片
光圈叶片:	7片	滤镜直径:	φ52mm
最大放大倍率:	0.20倍	最近对焦距离:	0.20m
最大外径及长度:	约φ60.8×66.6毫米		
重量:	约150克 (不包含镜头前后盖)		




¥798

最大光圈值:	F1.7
对焦驱动马达:	步进马达
重量:	约146克

YN42.5mm F1.7M II


中远摄定焦镜头

镜头焦距:	42.5mm	镜头结构:	8组9片
光圈叶片:	7片	滤镜直径:	φ52mm
最大放大倍率:	0.15倍	最近对焦距离:	0.30m
最大外径及长度:	约φ61.6×55.4毫米		
重量:	约146克 (不包含镜头前后盖)		




YN18mm F2.8S DF VCM 超广角定焦镜头

索尼E卡口、全画幅镜头






- 低色散镜片
- 超低色散镜片
- 高折射率镜片
- 非球面镜片
- 高折射率非球面镜片



规格参数

视角范围: 对角线101.3° 垂直66.9° 水平90.3°	画幅: 全画幅	卡口: 索尼E卡口
镜头结构: 8组10片	光圈叶片: 9片	最小光圈: F/16
最近对焦距离: 0.2m	最大放大倍率: 0.15x	对焦驱动系统: 音圈马达
滤镜镜头直径: 58mm	最大直径及长度: 约66x85mm	重量: 约375克

永诺 DF/全画幅微单镜头

	¥799	¥1999	¥1499	¥1999	¥1799	
型号	YN18mm F2.8S DF VCM	50F1.8 DF	YN50mm F1.8 DF DSM	YN35mm F2 DF DSM	85F1.8S DF DSM	YN85mm F1.8 DF DSM
外观	 新品 外观颜色：黑	 外观颜色：黑/白	 外观颜色：黑	 外观颜色：黑	 外观颜色：黑	 外观颜色：黑
卡口类型	E	E/Z/多规格	E/Z	E/Z/多规格	E	E/Z/多规格
镜头类型	超广角，指挥官系列	中焦，全能型焦段	中焦，全能型焦段	广角，视频和风光	中长焦，黄金人像焦段	中长焦，黄金人像焦段
适用范围	风光拍摄 vlog用户 微距拍摄 超广角人像 建筑摄影	人像拍摄 特写拍摄 ...	人像拍摄 特写拍摄 ...	人文扫街 视频拍摄 风光拍摄	人像拍摄 特写拍摄 静物拍摄	人像拍摄 特写拍摄 静物拍摄
画幅	全画幅	全画幅	全画幅	全画幅	全画幅	全画幅
最大光圈	F2.8	F1.8	F1.8	F2	F1.8	F1.8
镜头结构	8组10片	6组10片	8组11片	8组9片	8组9片	8组9片
光圈叶片	9片	9片	9片	7片	7片	7片
最近对焦距离	0.2米	0.45米	0.45米	0.35米	0.8米	0.8米
最大放大倍率	0.15倍	0.13倍	0.15倍	0.13倍	0.13倍	0.13倍
驱动系统	音圈马达	数控步进马达	数控步进马达	数控步进马达	数控步进马达	数控步进马达
滤光镜直径	58mm	58mm	58mm	52mm	58mm	58mm
最大直径及长度	Φ 66×85毫米	Φ 68×77毫米	Φ 68×85毫米	Φ 69×71毫米	Φ 67×88毫米	Φ 67×88毫米
重量 (不包含镜头前后盖)	约375克	约276克	约395~417克	约276~295克	约385克	约381~405克
镜头结构图	 ● 低色散镜片 ● 超低色散镜片 ● 高折射率镜片 ● 高折射率非球面镜片 ● 非球面镜片	 ● 低色散镜片 ● 超低色散镜片 ● 高折射率镜片	 ● 低色散镜片 ● 非球面镜片 ● 高折射率镜片	 ● 低色散镜片 ● 非球面镜片 ● 高折射率镜片	 ● 低色散镜片 ● 高折射率镜片	 ● 低色散镜片 ● 高折射率镜片
MTF曲线	 空间频率 S M 10 线/毫米 ———— T1 ———— T2 30 线/毫米 ———— T3 ———— T4	F1.8 最大光圈 F8光圈  空间频率 S M 10 线/毫米 ———— T1 ———— T2 30 线/毫米 ———— T3 ———— T4	F8光圈  空间频率 最大光圈 F8 S M S M 10 线/毫米 ———— T1 ———— T2 ———— T3 ———— T4 30 线/毫米 ———— T5 ———— T6 ———— T7 ———— T8	F8光圈  空间频率 最大光圈 F8 S M S M 10 线/毫米 ———— T1 ———— T2 ———— T3 ———— T4 30 线/毫米 ———— T5 ———— T6 ———— T7 ———— T8	最大光圈 F8光圈  空间频率 S M 10 线/毫米 ———— T1 ———— T2 30 线/毫米 ———— T3 ———— T4	F8光圈  空间频率 最大光圈 F8 S M S M 10 线/毫米 ———— T1 ———— T2 ———— T3 ———— T4 30 线/毫米 ———— T5 ———— T6 ———— T7 ———— T8

永诺定位:高性价比国产副厂，专注入门和中端市场。
YN (Yongnuo): 镜头型号前缀(如YN85mmF1.8S)
S (E卡口): 标识适配索尼微单卡口

Z (Z卡口): 标识适配尼康微单卡口
X (X卡口): 标识适配富士微单卡口
R(多规格卡口): 标识适配永诺多规格卡口

DF: (Full)全画幅
AF/MF: 自动对焦/手动对焦
指挥官: 支持镜头遥控器的pro系列

DSM(Digital Stepping Motor):
数控步进马达，优化视频对焦性能，
支持安静平滑的自动对焦。

WL: 表示有镜头遥控
C/N: 佳能/尼康单反
Art: 永诺art艺术家系列

YN50mm F1.8 II 标准定焦镜头(单反镜头)









- 最大光圈: F/1.8 **¥528**
- 镜头结构: 5组6片
- 光圈叶片: 7片
- 最近对焦距离: 约0.35m
- 最大放大倍率: 约0.21倍
- 对焦驱动马达: 直流马达
- 最大外径及长度: 约Φ75×51mm
- 滤镜直径: Φ58mm
- 重量: 约162克

YN35mm F2 C/N 广角定焦镜头(单反镜头)



- 最大光圈: F/2 **¥632**
- 镜头结构: 5组7片
- 光圈叶片: 7片
- 最大放大倍率: 0.23倍
- 最近对焦距离: 0.25m
- 对焦驱动马达: 直流马达
- 滤镜直径: Φ52mm
- 重量: C约155克,N约180克

永诺 DA/半画幅微单镜头

	黑色: ¥759 银色: ¥799	¥699	¥799	¥1688	¥1399	¥1599	¥1299	¥1099	¥1799																																																																																	
型号	YN35mm F1.8 DA ART	YN35mm F1.8 DA DSM	YN50mm F1.8 DA DSM	YN11mm F1.8 DA DSM WL	YN16mm F1.8S DA DSM	YN23mm F1.4 DA DSM WL Pro	YN33mm F1.4 DA DSM WL PRO	YN56mm F1.4 DA DSM WL PRO	YN50mm F1.8X DA DSM PRO																																																																																	
外观	 外观颜色: 黑/银	 外观颜色: 黑/白	 外观颜色: 黑/白	 外观颜色: 黑	 外观颜色: 黑	 外观颜色: 黑	 外观颜色: 黑	 外观颜色: 黑	 外观颜色: 黑																																																																																	
卡口类型	Z/E	Z/多规格	E/Z/X	E	Z/E	E/Z	E/Z	X/E/Z/多规格	X																																																																																	
镜头类型	中焦, 全能型焦段	中焦, 全能型焦段	中长焦	超广角, 指挥官系列	广角	广角, 指挥官系列	中焦, 指挥官系列	中长焦, 指挥官系列	中长焦																																																																																	
适用范围	 人像拍摄  特写拍摄  人文拍摄	 人像拍摄  特写拍摄  人文拍摄	 人像拍摄  特写拍摄  静物拍摄	 风光拍摄  vlog用户  超广角人像  建筑摄影	 人文扫街  视频拍摄  风光拍摄	 人文扫街  视频拍摄  风光拍摄	 人文扫街  特写拍摄  人像拍摄  宠物拍摄	 人像拍摄  特写拍摄  静物拍摄	 人像拍摄  特写拍摄  静物拍摄																																																																																	
画幅	APS-C	APS-C	APS-C	APS-C	APS-C	APS-C	APS-C	APS-C	APS-C																																																																																	
最大光圈	F1.8	F1.8	F1.8	F1.8	F1.8	F1.4	F1.4	F1.4	F1.8																																																																																	
镜头结构	9组10片	8组10片	7组8片	9组10片	8组10片	9组11片	9组11片	9组10片	8组11片																																																																																	
光圈叶片	9片	7片	7片	7片	7片	9片	9片	9片	9片																																																																																	
最近对焦距离	0.35米	0.3米	0.45米	0.15米	0.17米	0.3米	0.4米	0.6米	0.45米																																																																																	
最大放大倍率	0.12倍	0.15倍	0.14倍	0.15倍	0.15倍	0.13倍	0.1倍	0.11倍	0.15倍																																																																																	
驱动系统	数控步进马达	数控步进马达	数控步进马达	数控步进马达	数控步进马达	数控步进马达	数控步进马达	数控步进马达	数控步进马达																																																																																	
滤镜镜直径	52mm	52mm	49mm	58mm	58mm	58mm	58mm	58mm	58mm																																																																																	
最大直径及长度	Φ 63.5×79.9毫米	Φ 69×61毫米	Φ 67×60毫米	Ø 66×69毫米	Ø 64×69毫米	Φ 66×69毫米	Φ 69×89毫米	Φ 69×89毫米	Φ 68×85毫米																																																																																	
重量 (不包含镜头前后盖)	约265克	约182~183克	约134~148克	约260克	约273克	约360~368克	约370~378克	约368~375克	约387克																																																																																	
镜头结构图	 ● 超低色散镜片 ● 高折射率镜片 ● 非球面镜片	 ● 高折射率镜片	 ● 低色散镜片	 ● 高折射率镜片	 ● 低色散镜片 ● 超低色散镜片 ● 高折射率镜片 ● 非球面镜片	 ● 高折射率镜片	 ● 低色散镜片 ● 高折射率镜片	 ● 低色散镜片 ● 超低色散镜片 ● 高折射率镜片	 ● 低色散镜片 ● 非球面镜片 ● 高折射率镜片																																																																																	
MTF曲线	 <table><tr><th>空间频率</th><th>S</th><th>T</th></tr><tr><td>10 线/毫米</td><td>—*1</td><td>—*2</td></tr><tr><td>30 线/毫米</td><td>—*3</td><td>—*4</td></tr></table>	空间频率	S	T	10 线/毫米	—*1	—*2	30 线/毫米	—*3	—*4	 <table><tr><th>空间频率</th><th>S</th><th>M</th></tr><tr><td>10 线/毫米</td><td>—*1</td><td>—*2</td></tr><tr><td>30 线/毫米</td><td>—*3</td><td>—*4</td></tr></table>	空间频率	S	M	10 线/毫米	—*1	—*2	30 线/毫米	—*3	—*4	 <table><tr><th>空间频率</th><th>S</th><th>M</th></tr><tr><td>10 线/毫米</td><td>—*1</td><td>—*2</td></tr><tr><td>30 线/毫米</td><td>—*3</td><td>—*4</td></tr></table>	空间频率	S	M	10 线/毫米	—*1	—*2	30 线/毫米	—*3	—*4	 <table><tr><th>空间频率</th><th>S</th><th>M</th></tr><tr><td>10 线/毫米</td><td>—*1</td><td>—*2</td></tr><tr><td>30 线/毫米</td><td>—*3</td><td>—*4</td></tr></table>	空间频率	S	M	10 线/毫米	—*1	—*2	30 线/毫米	—*3	—*4	 <table><tr><th>空间频率</th><th>S</th><th>M</th></tr><tr><td>10 线/毫米</td><td>—*1</td><td>—*2</td></tr><tr><td>30 线/毫米</td><td>—*3</td><td>—*4</td></tr></table>	空间频率	S	M	10 线/毫米	—*1	—*2	30 线/毫米	—*3	—*4	 <table><tr><th>空间频率</th><th>S</th><th>M</th></tr><tr><td>10 线/毫米</td><td>—*1</td><td>—*2</td></tr><tr><td>30 线/毫米</td><td>—*3</td><td>—*4</td></tr></table>	空间频率	S	M	10 线/毫米	—*1	—*2	30 线/毫米	—*3	—*4	 <table><tr><th>空间频率</th><th>S</th><th>M</th></tr><tr><td>10 线/毫米</td><td>—*1</td><td>—*2</td></tr><tr><td>30 线/毫米</td><td>—*3</td><td>—*4</td></tr></table>	空间频率	S	M	10 线/毫米	—*1	—*2	30 线/毫米	—*3	—*4	 <table><tr><th>空间频率</th><th>S</th><th>M</th></tr><tr><td>10 线/毫米</td><td>—*1</td><td>—*2</td></tr><tr><td>30 线/毫米</td><td>—*3</td><td>—*4</td></tr></table>	空间频率	S	M	10 线/毫米	—*1	—*2	30 线/毫米	—*3	—*4	 <table><tr><th>空间频率</th><th>S</th><th>M</th></tr><tr><td>10 线/毫米</td><td>—*1</td><td>—*2</td></tr><tr><td>30 线/毫米</td><td>—*3</td><td>—*4</td></tr></table>	空间频率	S	M	10 线/毫米	—*1	—*2	30 线/毫米	—*3	—*4
空间频率	S	T																																																																																								
10 线/毫米	—*1	—*2																																																																																								
30 线/毫米	—*3	—*4																																																																																								
空间频率	S	M																																																																																								
10 线/毫米	—*1	—*2																																																																																								
30 线/毫米	—*3	—*4																																																																																								
空间频率	S	M																																																																																								
10 线/毫米	—*1	—*2																																																																																								
30 线/毫米	—*3	—*4																																																																																								
空间频率	S	M																																																																																								
10 线/毫米	—*1	—*2																																																																																								
30 线/毫米	—*3	—*4																																																																																								
空间频率	S	M																																																																																								
10 线/毫米	—*1	—*2																																																																																								
30 线/毫米	—*3	—*4																																																																																								
空间频率	S	M																																																																																								
10 线/毫米	—*1	—*2																																																																																								
30 线/毫米	—*3	—*4																																																																																								
空间频率	S	M																																																																																								
10 线/毫米	—*1	—*2																																																																																								
30 线/毫米	—*3	—*4																																																																																								
空间频率	S	M																																																																																								
10 线/毫米	—*1	—*2																																																																																								
30 线/毫米	—*3	—*4																																																																																								
空间频率	S	M																																																																																								
10 线/毫米	—*1	—*2																																																																																								
30 线/毫米	—*3	—*4																																																																																								

永诺定位:高性价比国产副厂, 专注入门和中高端市场。
YN (Yongnuo): 镜头型号前缀(如YN85mmF1.8S)
S (E卡口): 标识适配索尼微单卡口
Z (Z卡口): 标识适配尼康微单卡口
X (X卡口): 标识适配富士微单卡口
R(多规格卡口): 标识适配永诺多规格卡口
MACRO 近摄功能标识(如YN12-35mmF2.8-4M), 支持近距离对焦, 拓展拍摄场景。
DA: (APS-C) 半画幅
DF: (Full) 全画幅

DSM(Digital Stepping Motor):
数控步进马达, 优化视频对焦性能,
支持安静平滑的自动对焦。

WL: 表示有镜头遥控
C/N: 佳能/尼康单反
Art: 永诺art艺术家系列

AF/MF: 自动对焦/手动对焦
指挥官: 支持镜头遥控器的pro系列

便携 150 系列

YN150W大功率，Mini保荣卡口，多种供电方式




简介	¥379	¥259	¥499	¥598	¥888	¥699
型号	YN150S-Bi	YN150 S	YN150	YN150 Ultra Bi	YN150 Ultra RGB	YN150 Li
规格	简化版 ☑ 双色温 ☑ 数码管显示 ☑ APP控制 ☑ 百分档亮度调节	简化版 ☑ 单色温 ☑ 数码管显示 ☑ APP控制 ☑ 百分档亮度调节	标准版 ☑ 双色温 ☑ 彩屏显示 ☑ 支持APP控制 ☑ 千分档亮度调节	升级版 ☑ 双色温/RGB ☑ 彩屏显示 ☑ 千分档亮度调节 ☑ 内置高效反光杯+光学雾化玻璃		标准版 ☑ 双色温 ☑ 内置电池 ☑ 彩屏显示 ☑ 支持APP控制 ☑ 千分档亮度调节
亮度 裸灯 一米 距离	5020 lux	4680 lux	5300 lux	7110 lux 亮度相比较 YN150S-Bi版 提升 30% 6680 lux 亮度相比较 YN150S-Bi版 提升 23% RGB:60W R:831 lux G: 2120 lux B: 568 lux 亮度相比较 YNLUX100RGB 提升 28% G: 提升 52% B: 提升 30%		5300 lux
灯体自带 供电接口	一种供电接口：DC			三种供电接口： ① DC ② USB Type-C (140W) ③ 工具电池 (150W)		一种供电接口： DC
功能	☑ APP控制 ☑ 固件升级		☑ APP、2.4G无线控制 ☑ 音乐模式	☑ 调光曲线 ☑ 特效（场景）模式 ☑ 固件升级（连接APP升级）		☑ 编排功能

型号	YN150S-Bi	YN150 S	YN150	YN150 Ultra Bi	YN150 Ultra RGB	YN150 Li
外观对比 (可选外观透黑色)						
操作界面 对比						
光源	LED	LED	LED	LED	LED	LED
功率	恒功率150W	恒功率 150W	恒功率 150W	恒功率 150W	恒功率 双色温: 150W RGB: 60W	恒功率 150W
色温	2700K-6500K: 0~120W 3200K-5600K: 0~150W	5600K: 0~150W	2700K-6500K: 0~120W 3200K-5600K: 0~150W	2700K-6500K: 0~150W	2000K-10000K +G/M可调 +全彩RGB	2700K-6500K: 0~120W 3200K-5600K: 0~150W
流明值	17955 lm	15000 lm	19950 lm	19950 lm	19950 lm	19950 lm
显色指数	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
保荣卡口	Mini保荣卡口(金属)	Mini保荣卡口(金属)	Mini保荣卡口(金属)	Mini保荣卡口(金属)	Mini保荣卡口(金属)	Mini保荣卡口(金属)
APP蓝牙控制距离	/	/	≤50 m	≤50 m	≤50 m	≤50 m
2.4G无线控制距离	/	/	≤100 m	≤100 m	≤100 m	≤100 m
内置调光曲线	/	/	四种专业级调光曲线: 1.指数型 2.对线型 3.S型 4.线型	四种专业级调光曲线: 1.指数型 2.对线型 3.S型 4.线型	四种专业级调光曲线: 1.指数型 2.对线型 3.S型 4.线型	四种专业级调光曲线: 1.指数型 2.对线型 3.S型 4.线型
特效模式	/	/	Fx 0~11	Fx 0~11	Fx 0~30	Fx 0~11
编排功能	/	/	支持	支持	支持	支持
音乐模式	/	/	支持	支持	支持	支持
固件升级	/	/	支持	支持	支持	支持
内置电池	/	/	/	/	/	14.8V/2500mAh(37WH) 充电时间: 0~100%, 2.5小时 注 :使用内置电池供电 最大输出功率100W。
(灯体自带供电接口) 工具电池 供电	/	/	/	工具电池: 21V时, 最大功率150W 大艺口: 触点尺寸2.2cm, 卡槽尺寸4.7cm。		/
(灯体自带供电接口) USB Type-C 供电	/	/	/	15~28V 3A (45W-140W Max) , 注: 符合PD协议, 兼容PD3.1		/
(灯体自带供电接口) DC 供电	DC: 24V 6.25A 150w , 接口尺寸φ5.5*2.1mm 输入: 24~36V时, 最大功率 150W; 19~23V时, 最大功率 120W; 15~18V时, 最大功率 60W。					
外接电池 供电	① NP-F*2 电池手柄 (60W) ② NP-F*4 电池手柄 (120W) ③ 工具电池手柄 (21V时 最大功率120W) ④ V口电池手柄 (14.8V时, 最大功率60W; 24~36V时, 最大功率150W) ⑤ 户外电池供电					
平均寿命	50000小时	50000小时	50000小时	50000小时		50000小时
裸灯体积	10.9 * 8.8 * 8.8 cm	12.2 * 8.8 * 8.8 cm	12.2 * 8.8 * 8.8 cm	13.2 * 9.9 * 9.6 cm		14.8 * 8.8 * 8.8 cm
裸灯重量	≈ 500g	≈ 480g	≈ 550g	≈ 640g	≈ 680g	≈ 800g
包装体积	15*12.5*13 cm<单灯版>	16*12.5*13 cm<单灯版>	16*12.5*13cm<单灯版> 43*20*32cm<套裝版>	17.5*14*13.5cm<单灯版> 43*20*32.5cm<套裝版>		18.5*12.5*13cm<单灯版> 43*20*32.5cm<套裝版>
包装重量	≈ 600g<单灯版>	≈ 590g<单灯版>	≈ 660g<单灯版> ≈ 3650g<套裝版>	≈ 760g<单灯版> ≈ 3640g<套裝版>	≈ 800g<单灯版> ≈ 3680g<套裝版>	≈ 930g<单灯版> ≈ 3950g<套裝版>
产品包装配件	单灯版所含物品: 摄像灯*1 说明书 (内含合格证、保修卡) *1		单灯版所含物品: 摄像灯*1 说明书 (内含合格证、保修卡) *1		套装版所含物品: 摄像灯*1 电源适配器*1、 电源线*1、NP-F*2电池手柄(60W)*1 硅胶柔光罩*1、标准罩(5寸MINI反光罩 型号:MINI55)*1、 便携箱*1、说明书 (内含合格证、保修卡) *1	

高性价比 *LUX* 系列

YNLUX系列，标准保荣卡口，多种供电方式

永诺YNLUX系列COB摄像灯对比表

	¥398	¥598	¥808	单色温 ¥616 双色温 ¥926	¥2289	¥2589																																																																																																																									
型号	YNLUX100	YNLUX100PRO	YNLUX100 RGB	YNLUX200	YNLUX300 Bi	YNLUX300 RGB																																																																																																																									
外观 操作界面 对比	 可选外观: 钛灰色/白色	 可选外观: 黑色	 可选外观: 黑色	 可选外观: 钛灰色/白色	 可选外观: 黑色	 可选外观: 黑色																																																																																																																									
光源	LED	LED	全彩LED	LED	LED	全彩LED																																																																																																																									
功率	恒功率 100W	恒功率 120W	恒功率 双色温: 120W RGB: 60W	恒功率 200W	恒功率 300W	恒功率 双色温: 300W RGB: 150W																																																																																																																									
可选色 温版本	双色温版本: 3200K-5600K	双色温版本: 2700K-6500K	RGB版本: 2000K-10000K+G/M可调 +RGB全彩	单色温版本: 5600K 双色温版本: 2700K-6500K	双色温版本: 2700K-6500K	RGB版本: 2000K-10000K+G/M可调 +RGB全彩																																																																																																																									
流明值	13,300 lm	15,960 lm	14,364 lm	26,600 lm	31,500 lm	30,000 lm																																																																																																																									
显色指数	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95																																																																																																																									
保荣卡 口材质	标准集保荣卡口 (高分子材质)	标准集保荣卡口 (金属)	标准集保荣卡口 (金属)	标准集保荣卡口 (金属)	标准集保荣卡口 (金属)	标准集保荣卡口 (金属)																																																																																																																									
APP蓝牙 遥控距离	≤15m	≤15m	≤50m	≤50m	≤50m	≤50m																																																																																																																									
2.4G无线 控制距离	≤15m	≤100m	≤100m	≤100m	≤100m	≤100m																																																																																																																									
内置调 光曲线	线性	四种专业级调光曲线: 1.指数型 2.对线型 3.S型 4.线性	四种专业级调光曲线: 1.指数型 2.对线型 3.S型 4.线性	四种专业级调光曲线: 1.指数型 2.对线型 3.S型 4.线性	四种专业级调光曲线: 1.指数型 2.对线型 3.S型 4.线性	四种专业级调光曲线: 1.指数型 2.对线型 3.S型 4.线性																																																																																																																									
特效模式	单色温版本 Fx 0~8 双色温版本 Fx 0~11	双色温版本 Fx 0~11	双色温版本 Fx 0~30	单色温版本 Fx 0~8 双色温版本 Fx 0~11	双色温版本 Fx 0~11	RGB版本 Fx 0~30																																																																																																																									
编排功能	/	支持	支持	支持	支持	支持																																																																																																																									
音乐模式	/	支持	支持	支持	支持	支持																																																																																																																									
固件升级	/	支持	支持	/	支持	支持																																																																																																																									
灯体自带 供电接口	DC 19V ≡ 5.26A DC 接口尺寸 φ5.5*2.1mm 输入: 19~36V时, 最大功率 100W; 15~18V时, 最大功率 60W。	DC 19V ≡ 6.31A DC 接口尺寸 φ5.5*2.1mm 输入: 19~36V时, 最大功率 120W; 15~18V时, 最大功率 60W。	DC 19V ≡ 6.31A DC 接口尺寸 φ5.5*2.1mm 输入: 19~36V时, 最大功率 120W; 15~18V时, 最大功率 60W。	DC 24V ≡ 8.33A DC 接口尺寸 φ5.5*2.1mm 输入: 19~36V时, 最大功率 200W; 15~18V时, 最大功率 60W。	DC 36V ≡ 9.16A 航空插三芯	DC 36V ≡ 9.16A 航空插三芯																																																																																																																									
外接电 池供电	① NP-F*2 电池手柄 (60W) ② NP-F*4 电池手柄 (120W)		③ 工具电池手柄 (21 V时, 120W) ④ V口电池手柄 (14.8V时, 60W; 26V时, 200W)		⑤ 户外电池供电																																																																																																																										
照度	<table><tr><th>距离</th><th>1M</th><th>2M</th><th>3M</th></tr><tr><td>3200K</td><td>4300Lux</td><td>1000Lux</td><td>500Lux</td></tr><tr><td>4000K</td><td>5100Lux</td><td>1300Lux</td><td>600Lux</td></tr><tr><td>5600K</td><td>4700Lux</td><td>1200Lux</td><td>600Lux</td></tr></table> *以上测试 为平均值, 不同灯的 亮度有微 小差异。	距离	1M	2M	3M	3200K	4300Lux	1000Lux	500Lux	4000K	5100Lux	1300Lux	600Lux	5600K	4700Lux	1200Lux	600Lux	<table><tr><th>距离</th><th>1M</th><th>2M</th><th>3M</th></tr><tr><td>2700K</td><td>4600Lux</td><td>1100Lux</td><td>500Lux</td></tr><tr><td>5600K</td><td>5622Lux</td><td>1300Lux</td><td>600Lux</td></tr><tr><td>6500K</td><td>5488Lux</td><td>1300Lux</td><td>600Lux</td></tr></table>	距离	1M	2M	3M	2700K	4600Lux	1100Lux	500Lux	5600K	5622Lux	1300Lux	600Lux	6500K	5488Lux	1300Lux	600Lux	<table><tr><th>距离</th><th>1M</th><th>2M</th><th>3M</th></tr><tr><td>2700K</td><td>11896Lux</td><td>2300Lux</td><td>1000Lux</td></tr><tr><td>5600K</td><td>14836Lux</td><td>2900Lux</td><td>1200Lux</td></tr><tr><td>6500K</td><td>14316Lux</td><td>2800Lux</td><td>1200Lux</td></tr></table>	距离	1M	2M	3M	2700K	11896Lux	2300Lux	1000Lux	5600K	14836Lux	2900Lux	1200Lux	6500K	14316Lux	2800Lux	1200Lux	<table><tr><th>距离</th><th>1M</th><th>2M</th><th>3M</th></tr><tr><td>2700K</td><td>11100Lux</td><td>2480Lux</td><td>1040Lux</td></tr><tr><td>5600K</td><td>14000Lux</td><td>3140Lux</td><td>1310Lux</td></tr><tr><td>6500K</td><td>13600Lux</td><td>3070Lux</td><td>1280Lux</td></tr></table>	距离	1M	2M	3M	2700K	11100Lux	2480Lux	1040Lux	5600K	14000Lux	3140Lux	1310Lux	6500K	13600Lux	3070Lux	1280Lux	<table><tr><th>距离</th><th>1M</th><th>2M</th><th>3M</th></tr><tr><td>2700K</td><td>9120Lux</td><td>2410Lux</td><td>1260Lux</td></tr><tr><td>5600K</td><td>6720Lux</td><td>1880Lux</td><td>967Lux</td></tr><tr><td>6500K</td><td>8440Lux</td><td>2390Lux</td><td>1270Lux</td></tr></table>	距离	1M	2M	3M	2700K	9120Lux	2410Lux	1260Lux	5600K	6720Lux	1880Lux	967Lux	6500K	8440Lux	2390Lux	1270Lux	<table><tr><th>距离</th><th>1M</th><th>2M</th><th>3M</th></tr><tr><td>2700K</td><td>10200Lux</td><td>2900Lux</td><td>1520Lux</td></tr><tr><td>3200K</td><td>11100Lux</td><td>3140Lux</td><td>1630Lux</td></tr><tr><td>5600K</td><td>12300Lux</td><td>3430Lux</td><td>1780Lux</td></tr><tr><td>6500K</td><td>11600Lux</td><td>3250Lux</td><td>1680Lux</td></tr></table>	距离	1M	2M	3M	2700K	10200Lux	2900Lux	1520Lux	3200K	11100Lux	3140Lux	1630Lux	5600K	12300Lux	3430Lux	1780Lux	6500K	11600Lux	3250Lux	1680Lux	<table><tr><th>距离</th><th>1M</th><th>2M</th><th>3M</th></tr><tr><td>2700K</td><td>8700Lux</td><td>2420Lux</td><td>1270Lux</td></tr><tr><td>3200K</td><td>10000Lux</td><td>2790Lux</td><td>1450Lux</td></tr><tr><td>5600K</td><td>11100Lux</td><td>3030Lux</td><td>1580Lux</td></tr><tr><td>6500K</td><td>10600Lux</td><td>2900Lux</td><td>1520Lux</td></tr></table>	距离	1M	2M	3M	2700K	8700Lux	2420Lux	1270Lux	3200K	10000Lux	2790Lux	1450Lux	5600K	11100Lux	3030Lux	1580Lux	6500K	10600Lux	2900Lux	1520Lux
距离	1M	2M	3M																																																																																																																												
3200K	4300Lux	1000Lux	500Lux																																																																																																																												
4000K	5100Lux	1300Lux	600Lux																																																																																																																												
5600K	4700Lux	1200Lux	600Lux																																																																																																																												
距离	1M	2M	3M																																																																																																																												
2700K	4600Lux	1100Lux	500Lux																																																																																																																												
5600K	5622Lux	1300Lux	600Lux																																																																																																																												
6500K	5488Lux	1300Lux	600Lux																																																																																																																												
距离	1M	2M	3M																																																																																																																												
2700K	11896Lux	2300Lux	1000Lux																																																																																																																												
5600K	14836Lux	2900Lux	1200Lux																																																																																																																												
6500K	14316Lux	2800Lux	1200Lux																																																																																																																												
距离	1M	2M	3M																																																																																																																												
2700K	11100Lux	2480Lux	1040Lux																																																																																																																												
5600K	14000Lux	3140Lux	1310Lux																																																																																																																												
6500K	13600Lux	3070Lux	1280Lux																																																																																																																												
距离	1M	2M	3M																																																																																																																												
2700K	9120Lux	2410Lux	1260Lux																																																																																																																												
5600K	6720Lux	1880Lux	967Lux																																																																																																																												
6500K	8440Lux	2390Lux	1270Lux																																																																																																																												
距离	1M	2M	3M																																																																																																																												
2700K	10200Lux	2900Lux	1520Lux																																																																																																																												
3200K	11100Lux	3140Lux	1630Lux																																																																																																																												
5600K	12300Lux	3430Lux	1780Lux																																																																																																																												
6500K	11600Lux	3250Lux	1680Lux																																																																																																																												
距离	1M	2M	3M																																																																																																																												
2700K	8700Lux	2420Lux	1270Lux																																																																																																																												
3200K	10000Lux	2790Lux	1450Lux																																																																																																																												
5600K	11100Lux	3030Lux	1580Lux																																																																																																																												
6500K	10600Lux	2900Lux	1520Lux																																																																																																																												
平均寿命	50000小时	50000小时	50000小时	50000小时	50000小时	50000小时																																																																																																																									
裸灯体积	12*12.5*12.5cm	12*12.5*12.5cm	12*12.5*12.5cm	18*12.5*12.5cm	43.5*24*15.5cm	43.5*24*15.5cm																																																																																																																									
裸灯重量	≈ 0.77kg	≈ 0.88kg	≈ 0.965kg	≈ 1.324kg	≈ 3.4kg	≈ 3.6kg																																																																																																																									
包装体积	43*20*32.5cm <套装版> 18*17*16.5cm <单灯版>	43*20*32cm <套装版> 18*17*16.5cm <单灯版>	43*20*32.5cm <套装版> 18*17*16.5cm <单灯版>	43*20*32.5cm <套装版> 23.5*18*16.5cm <单灯版>	55*25*48cm	55*25*48cm																																																																																																																									
包装重量	≈ 3.6kg <套装版> ≈ 1kg <单灯版>	≈ 3.55kg <套装版> ≈ 1kg <单灯版>	≈ 3.75kg <套装版> ≈ 1.2kg <单灯版>	≈ 4.25kg <套装版> ≈ 1.52kg <单灯版>	≈ 8.2kg	≈ 8.4kg																																																																																																																									
产品包 装配件	单灯版所含物品: 摄像灯*1 合格证*1 保修卡*1 说明书*1		套装版所含物品: 摄像灯*1 电源适配器*1 电源线*1 NP-F*2电池手柄(60w)*1 标准罩*1 便携箱*1 合格证*1 保修卡*1 说明书*1		套装版所含物品: 摄像灯*1 电源适配器*1 电源线*1 标准罩*1 便携箱*1 说明书(内含合格证、保修卡) *1																																																																																																																										

选购指南：频繁更换补光环境的从业人员等

YNLUX系列是永诺高性价比补光灯，其散热功能强大且静音，对于有静音要求的用户来说，该系列是不二之选。

室内补光 YNRAY 系列

标准保荣卡口，自研碟刹锁



单色温 ¥588起

双色温 ¥888起

单色温 ¥559起

双色温 ¥699起

选购指南：工作室补光、直播间补光、演播厅补光等

YNRAY系列是永诺最具性价比的室内补光灯，自研碟刹锁，金属保荣卡口，无惧长时间承托各类沉重的控光附件，为您的严谨创作要求保驾护航

型号	YNRAY100	YNRAY180	YNRAY200	YNRAY260	YNRAY360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
外观 操作界面 对比	 可选外观: 黑色  可选外观: 钛灰色  可选外观: 黑色  可选外观: 钛灰色  可选外观: 钛灰色																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
光源	LED	LED	LED	LED	LED																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
功率	恒功率 120W	180W	恒功率 200W	250W	360W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
可选色温版本	单色温版本: 5600K 双色温版本: 2700K-6500K	单色温版本: 5600K 双色温版本: 3200K-5600K	单色温版本: 5600K 双色温版本: 2700K-6500K	单色温版本: 5600K 双色温版本: 3200K-5600K	单色温版本: 5600K 双色温版本: 3200K-5600K																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
流明值	15,960 Lm	23,940 Lm	26,600 lm	33,250 lm	47,880 lm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
显色指数	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
保荣卡口材质	标准保荣卡口(金属)	标准保荣卡口(金属)	标准保荣卡口(金属)	标准保荣卡口(金属)	标准保荣卡口(金属)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
APP蓝牙 遥控距离	≤50m	≤15m	≤50m	≤15m	≤15m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2.4G无线 控制距离	≤100m	≤15m	≤100m	≤15m	≤15m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
内置调光曲线	四种专业级调光曲线: 1.指数型↙ 2.对线型↙ 3.S型↙ 4.线型↙	线性	四种专业级调光曲线: 1.指数型↙ 2.对线型↙ 3.S型↙ 4.线型↙	线性	线性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
特效模式	单色温版本 Fx 0~8 双色温版本 Fx 0~11	单色温版本 Fx 0~8 双色温版本 Fx 0~11	单色温版本 Fx 0~8 双色温版本 Fx 0~11	单色温版本 Fx 0~8 双色温版本 Fx 0~11	单色温版本 Fx 0~8 双色温版本 Fx 0~11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
编排功能	支持	/	支持	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
音乐模式	支持	/	支持	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
固件升级	支持	/	支持	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
外接电源供电	DC 19V===6.31A DC 接口尺寸 φ5.5*2.1mm ♂—♀	DC 24V===7.5A 航空插三芯	DC 24V===8.33A DC 接口尺寸 φ5.5*2.1mm ♂—♀	DC 24V=== 10.41A 航空插四芯	DC 24V=== 7.5A*2 航空插四芯																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
外接电池供电	① NP-F*4 电池手柄 (120W) ② 工具电池手柄 (21V时, 120W) ③ V口电池手柄 (26V时, 120W) ④ 户外电池供电	① V口电池供电 (26V时, 180W) ② 户外电池供电	① NP-F*4 电池手柄 (120W) ② 工具电池手柄 (21V时, 120W) ③ V口电池手柄 (26V时, 200W) ④ 户外电池供电	① V口电池供电、 ② 户外电池供电	① V口电池*2 供电、 ② 户外电池供电																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
照度 *以上测试 为平均值, 不同灯的 亮度有微 小差异。	标准型 <table><tr><td>照度</td><td>距离</td><td>1M</td><td>2M</td><td>3M</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>5680Lux</td><td>1510Lux</td><td>832Lux</td></tr><tr><td>单色 2700K</td><td>照度</td><td>4600Lux</td><td>1100Lux</td><td>500Lux</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>5622Lux</td><td>1300Lux</td><td>600Lux</td></tr><tr><td>单色 6500K</td><td>照度</td><td>5488Lux</td><td>1300Lux</td><td>600Lux</td></tr><tr><td>标准型</td><td>距离</td><td>1M</td><td>2M</td><td>3M</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>26500Lux</td><td>5210Lux</td><td>2200Lux</td></tr><tr><td>单色 2700K</td><td>照度</td><td>18600Lux</td><td>3750Lux</td><td>1570Lux</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>23900Lux</td><td>4780Lux</td><td>2040Lux</td></tr><tr><td>单色 6500K</td><td>照度</td><td>23200Lux</td><td>4750Lux</td><td>2010Lux</td></tr><tr><td>龙鳞甲</td><td>距离</td><td>1M</td><td>2M</td><td>3M</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>45000Lux</td><td>8260Lux</td><td>3270Lux</td></tr><tr><td>单色 2700K</td><td>照度</td><td>51498Lux</td><td>10900Lux</td><td>4500Lux</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>64565Lux</td><td>13700Lux</td><td>5600Lux</td></tr><tr><td>单色 6500K</td><td>照度</td><td>62162Lux</td><td>13300Lux</td><td>5400Lux</td></tr></table> 标准型 <table><tr><td>照度</td><td>距离</td><td>1M</td><td>2M</td><td>3M</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>7900Lux</td><td>2200Lux</td><td>1100Lux</td></tr><tr><td>单色 3200K</td><td>照度</td><td>4000Lux</td><td>1000Lux</td><td>500Lux</td></tr><tr><td>单色 4000K</td><td>照度</td><td>8100Lux</td><td>2200Lux</td><td>1100Lux</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>4400Lux</td><td>1100Lux</td><td>600Lux</td></tr><tr><td>标准型</td><td>距离</td><td>1M</td><td>2M</td><td>3M</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>9600Lux</td><td>2400Lux</td><td>1200Lux</td></tr><tr><td>单色 3200K</td><td>照度</td><td>4800Lux</td><td>1100Lux</td><td>600Lux</td></tr><tr><td>单色 4000K</td><td>照度</td><td>9700Lux</td><td>2400Lux</td><td>1500Lux</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>5300Lux</td><td>1300Lux</td><td>600Lux</td></tr><tr><td>龙鳞甲</td><td>距离</td><td>1M</td><td>2M</td><td>3M</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>65655Lux</td><td>10200Lux</td><td>4300Lux</td></tr><tr><td>单色 3200K</td><td>照度</td><td>30400Lux</td><td>4700Lux</td><td>1800Lux</td></tr><tr><td>单色 4000K</td><td>照度</td><td>53181Lux</td><td>10100Lux</td><td>4100Lux</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>32800Lux</td><td>5400Lux</td><td>2100Lux</td></tr></table> 标准型 <table><tr><td>照度</td><td>距离</td><td>1M</td><td>2M</td><td>3M</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>9120Lux</td><td>2410Lux</td><td>1260Lux</td></tr><tr><td>单色 2700K</td><td>照度</td><td>6720Lux</td><td>1880Lux</td><td>967Lux</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>8440Lux</td><td>2390Lux</td><td>1270Lux</td></tr><tr><td>单色 6500K</td><td>照度</td><td>8200Lux</td><td>2310Lux</td><td>1230Lux</td></tr><tr><td>标准型</td><td>距离</td><td>1M</td><td>2M</td><td>3M</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>34500Lux</td><td>6830Lux</td><td>2950Lux</td></tr><tr><td>单色 2700K</td><td>照度</td><td>28600Lux</td><td>5740Lux</td><td>2550Lux</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>36500Lux</td><td>7360Lux</td><td>3200Lux</td></tr><tr><td>单色 6500K</td><td>照度</td><td>35600Lux</td><td>7160Lux</td><td>3150Lux</td></tr></table> 标准型 <table><tr><td>照度</td><td>距离</td><td>1M</td><td>2M</td><td>3M</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>12100Lux</td><td>3200Lux</td><td>1600Lux</td></tr><tr><td>单色 3200K</td><td>照度</td><td>6800Lux</td><td>1900Lux</td><td>1000Lux</td></tr><tr><td>单色 4000K</td><td>照度</td><td>11600Lux</td><td>3000Lux</td><td>1500Lux</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>7600Lux</td><td>2100Lux</td><td>1100Lux</td></tr><tr><td>标准型</td><td>距离</td><td>1M</td><td>2M</td><td>3M</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>15000Lux</td><td>3600Lux</td><td>1800Lux</td></tr><tr><td>单色 3200K</td><td>照度</td><td>8500Lux</td><td>2200Lux</td><td>1100Lux</td></tr><tr><td>单色 4000K</td><td>照度</td><td>14800Lux</td><td>3400Lux</td><td>1700Lux</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>9600Lux</td><td>2500Lux</td><td>1300Lux</td></tr><tr><td>龙鳞甲</td><td>距离</td><td>1M</td><td>2M</td><td>3M</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>80300Lux</td><td>14600Lux</td><td>5800Lux</td></tr><tr><td>单色 3200K</td><td>照度</td><td>46700Lux</td><td>8500Lux</td><td>3600Lux</td></tr><tr><td>单色 4000K</td><td>照度</td><td>78900Lux</td><td>13700Lux</td><td>5700Lux</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>53500Lux</td><td>9900Lux</td><td>4300Lux</td></tr></table> 标准型 <table><tr><td>照度</td><td>距离</td><td>1M</td><td>2M</td><td>3M</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>16300Lux</td><td>4200Lux</td><td>2100Lux</td></tr><tr><td>单色 3200K</td><td>照度</td><td>6800Lux</td><td>1900Lux</td><td>1000Lux</td></tr><tr><td>单色 4000K</td><td>照度</td><td>15700Lux</td><td>4100Lux</td><td>2100Lux</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>7600Lux</td><td>2100Lux</td><td>1100Lux</td></tr><tr><td>标准型</td><td>距离</td><td>1M</td><td>2M</td><td>3M</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>20500Lux</td><td>4900Lux</td><td>2400Lux</td></tr><tr><td>单色 3200K</td><td>照度</td><td>8500Lux</td><td>2200Lux</td><td>1100Lux</td></tr><tr><td>单色 4000K</td><td>照度</td><td>19600Lux</td><td>4700Lux</td><td>2400Lux</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>9600Lux</td><td>2500Lux</td><td>1300Lux</td></tr><tr><td>龙鳞甲</td><td>距离</td><td>1M</td><td>2M</td><td>3M</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>117772Lux</td><td>19100Lux</td><td>7600Lux</td></tr><tr><td>单色 3200K</td><td>照度</td><td>46700Lux</td><td>8500Lux</td><td>3600Lux</td></tr><tr><td>单色 4000K</td><td>照度</td><td>115946Lux</td><td>20700Lux</td><td>7000Lux</td></tr><tr><td>单色 5600K</td><td>照度</td><td>53500Lux</td><td>9900Lux</td><td>4300Lux</td></tr></table>	照度	距离	1M	2M	3M	单色 5600K	照度	5680Lux	1510Lux	832Lux	单色 2700K	照度	4600Lux	1100Lux	500Lux	单色 5600K	照度	5622Lux	1300Lux	600Lux	单色 6500K	照度	5488Lux	1300Lux	600Lux	标准型	距离	1M	2M	3M	单色 5600K	照度	26500Lux	5210Lux	2200Lux	单色 2700K	照度	18600Lux	3750Lux	1570Lux	单色 5600K	照度	23900Lux	4780Lux	2040Lux	单色 6500K	照度	23200Lux	4750Lux	2010Lux	龙鳞甲	距离	1M	2M	3M	单色 5600K	照度	45000Lux	8260Lux	3270Lux	单色 2700K	照度	51498Lux	10900Lux	4500Lux	单色 5600K	照度	64565Lux	13700Lux	5600Lux	单色 6500K	照度	62162Lux	13300Lux	5400Lux	照度	距离	1M	2M	3M	单色 5600K	照度	7900Lux	2200Lux	1100Lux	单色 3200K	照度	4000Lux	1000Lux	500Lux	单色 4000K	照度	8100Lux	2200Lux	1100Lux	单色 5600K	照度	4400Lux	1100Lux	600Lux	标准型	距离	1M	2M	3M	单色 5600K	照度	9600Lux	2400Lux	1200Lux	单色 3200K	照度	4800Lux	1100Lux	600Lux	单色 4000K	照度	9700Lux	2400Lux	1500Lux	单色 5600K	照度	5300Lux	1300Lux	600Lux	龙鳞甲	距离	1M	2M	3M	单色 5600K	照度	65655Lux	10200Lux	4300Lux	单色 3200K	照度	30400Lux	4700Lux	1800Lux	单色 4000K	照度	53181Lux	10100Lux	4100Lux	单色 5600K	照度	32800Lux	5400Lux	2100Lux	照度	距离	1M	2M	3M	单色 5600K	照度	9120Lux	2410Lux	1260Lux	单色 2700K	照度	6720Lux	1880Lux	967Lux	单色 5600K	照度	8440Lux	2390Lux	1270Lux	单色 6500K	照度	8200Lux	2310Lux	1230Lux	标准型	距离	1M	2M	3M	单色 5600K	照度	34500Lux	6830Lux	2950Lux	单色 2700K	照度	28600Lux	5740Lux	2550Lux	单色 5600K	照度	36500Lux	7360Lux	3200Lux	单色 6500K	照度	35600Lux	7160Lux	3150Lux	照度	距离	1M	2M	3M	单色 5600K	照度	12100Lux	3200Lux	1600Lux	单色 3200K	照度	6800Lux	1900Lux	1000Lux	单色 4000K	照度	11600Lux	3000Lux	1500Lux	单色 5600K	照度	7600Lux	2100Lux	1100Lux	标准型	距离	1M	2M	3M	单色 5600K	照度	15000Lux	3600Lux	1800Lux	单色 3200K	照度	8500Lux	2200Lux	1100Lux	单色 4000K	照度	14800Lux	3400Lux	1700Lux	单色 5600K	照度	9600Lux	2500Lux	1300Lux	龙鳞甲	距离	1M	2M	3M	单色 5600K	照度	80300Lux	14600Lux	5800Lux	单色 3200K	照度	46700Lux	8500Lux	3600Lux	单色 4000K	照度	78900Lux	13700Lux	5700Lux	单色 5600K	照度	53500Lux	9900Lux	4300Lux	照度	距离	1M	2M	3M	单色 5600K	照度	16300Lux	4200Lux	2100Lux	单色 3200K	照度	6800Lux	1900Lux	1000Lux	单色 4000K	照度	15700Lux	4100Lux	2100Lux	单色 5600K	照度	7600Lux	2100Lux	1100Lux	标准型	距离	1M	2M	3M	单色 5600K	照度	20500Lux	4900Lux	2400Lux	单色 3200K	照度	8500Lux	2200Lux	1100Lux	单色 4000K	照度	19600Lux	4700Lux	2400Lux	单色 5600K	照度	9600Lux	2500Lux	1300Lux	龙鳞甲	距离	1M	2M	3M	单色 5600K	照度	117772Lux	19100Lux	7600Lux	单色 3200K	照度	46700Lux	8500Lux	3600Lux	单色 4000K	照度	115946Lux	20700Lux	7000Lux	单色 5600K	照度	53500Lux	9900Lux	4300Lux				
照度	距离	1M	2M	3M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	5680Lux	1510Lux	832Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 2700K	照度	4600Lux	1100Lux	500Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	5622Lux	1300Lux	600Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 6500K	照度	5488Lux	1300Lux	600Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
标准型	距离	1M	2M	3M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	26500Lux	5210Lux	2200Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 2700K	照度	18600Lux	3750Lux	1570Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	23900Lux	4780Lux	2040Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 6500K	照度	23200Lux	4750Lux	2010Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
龙鳞甲	距离	1M	2M	3M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	45000Lux	8260Lux	3270Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 2700K	照度	51498Lux	10900Lux	4500Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	64565Lux	13700Lux	5600Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 6500K	照度	62162Lux	13300Lux	5400Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
照度	距离	1M	2M	3M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	7900Lux	2200Lux	1100Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 3200K	照度	4000Lux	1000Lux	500Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 4000K	照度	8100Lux	2200Lux	1100Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	4400Lux	1100Lux	600Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
标准型	距离	1M	2M	3M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	9600Lux	2400Lux	1200Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 3200K	照度	4800Lux	1100Lux	600Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 4000K	照度	9700Lux	2400Lux	1500Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	5300Lux	1300Lux	600Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
龙鳞甲	距离	1M	2M	3M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	65655Lux	10200Lux	4300Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 3200K	照度	30400Lux	4700Lux	1800Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 4000K	照度	53181Lux	10100Lux	4100Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	32800Lux	5400Lux	2100Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
照度	距离	1M	2M	3M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	9120Lux	2410Lux	1260Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 2700K	照度	6720Lux	1880Lux	967Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	8440Lux	2390Lux	1270Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 6500K	照度	8200Lux	2310Lux	1230Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
标准型	距离	1M	2M	3M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	34500Lux	6830Lux	2950Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 2700K	照度	28600Lux	5740Lux	2550Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	36500Lux	7360Lux	3200Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 6500K	照度	35600Lux	7160Lux	3150Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
照度	距离	1M	2M	3M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	12100Lux	3200Lux	1600Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 3200K	照度	6800Lux	1900Lux	1000Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 4000K	照度	11600Lux	3000Lux	1500Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	7600Lux	2100Lux	1100Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
标准型	距离	1M	2M	3M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	15000Lux	3600Lux	1800Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 3200K	照度	8500Lux	2200Lux	1100Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 4000K	照度	14800Lux	3400Lux	1700Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	9600Lux	2500Lux	1300Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
龙鳞甲	距离	1M	2M	3M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	80300Lux	14600Lux	5800Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 3200K	照度	46700Lux	8500Lux	3600Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 4000K	照度	78900Lux	13700Lux	5700Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	53500Lux	9900Lux	4300Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
照度	距离	1M	2M	3M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	16300Lux	4200Lux	2100Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 3200K	照度	6800Lux	1900Lux	1000Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 4000K	照度	15700Lux	4100Lux	2100Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	7600Lux	2100Lux	1100Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
标准型	距离	1M	2M	3M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	20500Lux	4900Lux	2400Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 3200K	照度	8500Lux	2200Lux	1100Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 4000K	照度	19600Lux	4700Lux	2400Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	9600Lux	2500Lux	1300Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
龙鳞甲	距离	1M	2M	3M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	117772Lux	19100Lux	7600Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 3200K	照度	46700Lux	8500Lux	3600Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 4000K	照度	115946Lux	20700Lux	7000Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单色 5600K	照度	53500Lux	9900Lux	4300Lux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
平均寿命	50000小时	50000小时	50000小时	50000小时	50000小时																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
裸灯体积	25.2*13.7*31.4cm	36.1*31.4*18.2cm	25.2*13.7*31.4cm	43.5*17.1*32.1cm	43.5*17.1*32.1cm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
裸灯重量	≈1.85kg	≈1.86kg	≈1.85kg	≈2.796kg	≈2.796kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
包装体积	51*22*38cm<套装版> 33*32*18.5cm<单灯版>	33.5*28.5*35.5cm	51*22*38cm<套装版> 33*32*18.5cm<单灯版>	45*45*32.5cm	45*45*32.5cm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
包装重量	≈ 5.01kg<套装版> ≈ 2.45kg<单灯版>	≈ 3.63kg	≈ 5.32kg<套装版> ≈ 2.45kg<单灯版>	≈ 6.45kg	≈ 7.673kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
产品包装配件	套装版所含物品: 摄像灯*1 电源适配器*1 电源线*1 标准罩*1 便携箱*1 合格证*1 保修卡*1 说明书*1 ----- 单灯版所含物品: 摄像灯*1 合格证*1 保修卡*1 说明书*1	套装版所含物品: 摄像灯*1 电源适配器*1 龙鳞甲标准反光杯*1 柔光罩*1 合格证*1 保修卡*1 说明书*1	套装版所含物品: 摄像灯*1 电源适配器*1 电源线*1 标准罩*1 便携箱*1 合格证*1 保修卡*1 说明书*1 ----- 单灯版所含物品: 摄像灯*1 合格证*1 保修卡*1 说明书*1	套装版所含物品: 摄像灯*1 电源适配器*1 龙鳞甲标准罩反光罩*1 电源线*1便携包*1 合格证*1 保修卡*1 说明书*1	套装版所含物品: 摄像灯*1 电源适配器*2 龙鳞甲标准罩反光罩*1 电源线/2米 *1 Y型AC延长线/3.5米 *1 电箱*1 便携包*1 合格证*1 保修卡*1 说明书*1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

YONGNUO 永诺LED棒灯功能简介表



LED棒灯		YN6C-360IV	YN360IV	YN660S	YN660LED	YN100Soft 柔光棒	YN60Soft 柔光棒	YN30Soft 柔光棒	YN360 Mini	YN360III PRO	YN360III	YN360	YN360 II
光源	灯珠 颗	——	400	672	672	480	320	160	180	360	360	320	320
	RGB贴片灯 颗	144	80	——	120	140	96	48	60	60	60	40	40
显示指数		≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	
流明值		(距离0.5m) 3200K:2000 lux R:650 lux 5600K:1915 lux G:1860 lux 6500K:1850 lux B:472lux	(距离0.5m) 5600K: 6494 Lux R: 1124 Lux G: 2140 Lux B: 534 Lux	(距离0.5m) 3200K: 7300 Lux 4000K: 12784 Lux 5600K: 8852Lux	(距离0.5m) 5600K: 8647 Lux R: 1246 Lux G: 2599 Lux B: 698 Lux	(距离0.5m) 7000K: 2236 Lux R: 999 Lux G: 1950 Lux B: 452 Lux	(距离0.5m) 7000K: 1978 Lux R: 554 Lux G: 1696 Lux B: 404 Lux	(距离0.5m) 4000K: 1032 Lux R: 326 Lux G: 809 Lux B: 329 Lux	(距离0.5m) LED: 2057 Lux RGB: 1517 Lux	单色: 2880 Lux 双色: 2790 Lux RGB: 1970 Lux	单色: 2880 Lux 双色: 2790 Lux RGB: 494 Lux	单色: 2560 Lux 双色: 2480 Lux RGB: 494 Lux	单色: 2560 Lux 双色: 2480 Lux RGB: 494 Lux
功率		LED: 24w RGB: 24w	24w LED 24w RGB	60w LED	45w LED 45w RGB	30w LED 30w RGB	20w LED 20w RGB	10w LED 10w RGB	10w LED 10w RGB	LED 21.6w RGB 20w	LED 21.6w RGB 10.8w	LED 19.2w RGB 10.8w	19w LED 8w RGB
内置调光曲线		——	 指数型  S型  对数型  线型	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
可选色温		红绿偏移 双色:2700K-6500K+RGB	红绿偏移 双色: 2000K-10000K+RGB	双色: 3200K-5600K	红绿偏移 双色: 2000K-9900K+RGB	红绿偏移 双色: 2000K-10000K+RGB	红绿偏移 双色: 2000K-10000K+RGB	红绿偏移 双色: 2000K-10000K+RGB	双色: 2700K-7500K+RGB	单色: 5600K+RGB 双色: 3200K-5600K+RGB			
APP、蓝牙遥控		X	√ FX 31 √(配备可拆卸 触摸屏遥控器)	√ FX12	√ FX 31	√ FX 31	√ FX 31	√ FX 31	√ FX 31	√ FX10 √ (配备可拆卸触摸屏遥控器)	√	√	
内置电池		X	X	X	X	√ 放电时间: >80分钟	√ 放电时间: >132分钟	√ 放电时间: >142分钟	√ 放电时间: >80分钟	X	X	√ 放电时间: >118分钟	
供电模式		外接电池① 或外接电源	外接电池① 或外接电源	外接电池① 或外接电源	外接电池① 或外接电源	内置锂电池 或外接电源	内置锂电池 或外接电源	内置锂电池 或外接电源	内置锂电池 或外接电源	外接锂电池① 或外接电源		内置锂电池 或外接电源	
外接电源		DC 12V===2A USB-C : 9V-20V	DC 12V== 2A	DC 12V=== 5A	DC 12V=== 5A	DC 19V===3A	DC 12V===2A	USB Type-C 5-15V===2A	Type-C 9-15V===2A	DC 12V===2A		DC 12V===2A	DC 12V===2A
摄像灯尺寸		570*60*95mm	570*60*95mm	765*76*105mm	765*76*105mm	1000*45*44mm	580*45*44mm	301*45*44mm	300*45*35mm	583*48*24mm		583*48*24mm	565*45mm(直径)
彩盒尺寸		610*127*90mm	650*150*110mm	820*150*105mm	820*150*105mm	1090*130*110mm	680*130*110mm	350*70*70mm	350*70*70mm	590*70*70mm		590*70*70mm	585*115*50mm
重量		670g	1815g	1430g	2400g	1375g	725g	420g	660g	805g		489g	1134g
光照角度		110°	110° & 55°	55°	110° & 55°	110°	110°	110°	110°	110° & 55°		110° & 55°	110° & 55°
配置		摄像灯*1、说明书*1	摄像灯*1、遥控器*1、 反光板*2、收纳包*1、 合格证*1、保修卡*1、 说明书*1	摄像灯*1、收纳包*1、 合格证*1、保修卡*1、 说明书*1	摄像灯*1、格栅*1、 柔光布*1、收纳包*1、 合格证*1、保修卡*1、 说明书*1	摄像灯*1、电源适配器*1、 格栅*1、管夹*1、支架*1、 收纳包*1、合格证*1、 保修卡*1、说明书*1	摄像灯*1、充电线*1、 带背胶引磁片*2、手绳*1、 格栅*1、收纳包*1、 合格证*1、保修卡*1、 说明书*1	摄像灯*1、充电线*1、 带背胶引磁片*2、手绳*1、 格栅*1、柔光罩*1、 收纳包*1、合格证*1、 保修卡*1、说明书*1	摄像灯*1、充电线*1、 带背胶引磁片*2、手绳*1、 格栅*1、柔光罩*1、 收纳包*1、合格证*1、 保修卡*1、说明书*1	摄像灯*1、遥控器*1、 色温板*1、挂绳*1、收纳袋*1、 合格证*1、保修卡*1、 说明书*1	摄像灯*1、色温板*1、 收纳袋*1、合格证*1、 保修卡*1、说明书*1	摄像灯*1、 电源适配器*1、 收纳袋*1、合格证*1、 保修卡*1、说明书*1	

① NP-F系列锂电池；
② 使用micro USB接口电源线为智能设备充电时，无法同时打开摄像灯；
③ FX10: 具备10种特殊场景补光模式；FX12: 具备12种特殊场景补光模式；
④ FX31: 具备31种特殊场景补光模式。

YN6C-360IV 手持棒灯

RGB全彩

2700K-6500K + G/M

24W

¥369

- RA/R9显色指数+duv色偏控制，齐达行业TOP 1%
- 6色波段协同出力
从源头保障色彩，真实性与画面质感
- 2700K-6500K冷暖光自由切换
适配影视/人像/直播全场景



规格参数

光源: LED	适用电池: NP-F系列	色温范围: 2700K-6500K + G/M、RGB全彩
额定功率: 24W	DC: 12-24V, 接口尺寸φ5.5*2.1mm	USB-C: 9-20V, 符合PD协议, 兼容PD3.0
平均寿命: 50000小时	产品尺寸: 57*6*9.5cm	物料清单: 摄像灯(1)、说明书(1)

亮度测试数据表

照度 \ 距离	0.3m	0.5m	1m	照度 \ 距离	0.3m	0.5m	1m
3200K	4535 lux	2000 lux	625 lux	R	1470 lux	650 lux	198 lux
5600K	4365 lux	1915 lux	594 lux	G	4130 lux	1860 lux	567 lux
6500K	4305 lux	1850 lux	577 lux	B	1050 lux	472 lux	144 lux

*以上测试为平均值，不同灯的亮度有微小差异。

YN660 LED 手持棒灯

RGB全彩

2000K-10000K + G/M

45W

¥798



规格参数

光源: 672颗灯珠与120颗RGB贴片灯	色温: 2000K-9900K和RGB全彩
重量: 约2400克	外接电池: 2*P-F系列电池 需另购
裸灯体积: 820*150*105mm	遥控距离: 小于15m
外接电源: DC 12V 5A	输出功率: 45W
光照角度: 55°和110°	平均寿命: 50000小时

所含物品: 摄像灯 (1)、收纳包 (1)、格栅 (1)、柔光布 (1)、说明书 (1)。

照度 \ 距离	0.3m	0.5m	1m
灯珠	15101 lux	8647 lux	3213 lux
R	2272 lux	1246 lux	436 lux
G	4733 lux	2599 lux	897 lux
B	1289 lux	698 lux	248 lux

*以上测试为平均值，不同灯的亮度有微小差异。

YN660 S高亮度棒灯

双色温

3200K-5600K

¥698



规格参数

光源: 672颗灯珠	色温: 2000K-9900K和RGB全彩
重量: 约1430克	外接电池: 2*NP-F系列电池 需另购
裸灯体积: 820*150*105mm	遥控距离: 小于15m
外接电源: DC 12V 5A	输出功率: 60W
光照角度: 55°和110°	平均寿命: 50000小时

所含物品: 摄影灯 (1) 收纳包 (1) 说明书 (1)。

照度 \ 距离	0.3m	0.5m	1m
3200K	11900 lux	7300 lux	2825 lux
4000K	21430 lux	12784 lux	4890 lux
5600K	14854 lux	8852 lux	3455 lux

*以上测试为平均值，不同灯的亮度有微小差异。



- ☑ 4种可选色 
☑ 1/4 螺母接口*1

¥23.9

YN60S 3.8W 迷你口袋摄像灯

电源：54颗高显指灯珠

色温：5600K

工作电压：3*AAA碱性电池或AAA镍氢（Ni-MH）电池

功耗：约3.8w 亮度：3档可调（30%/60%/100%）

显色性CRI：Ra：≥95

体积：9x8x2.5cm 续航时间：全光>500次

重量：约50g 净重：约93g

(双色温2500K-9900K)			
照度	0.3m	0.5m	1m
冷光	1205 lux	498.5 lux	135 lux
暖光	984 lux	401 lux	108 lux
红光	162 lux	54.3 lux	18.6 lux
绿光	446 lux	178 lux	49.6 lux
蓝光	105 lux	42.4 lux	12.1 lux

*以上测试为平均值，不同灯的亮度有微小差异。



- ☑ 25种特效模式
☑ 1/4螺母接口*1

¥99

YN60 RGB II 6W LED 口袋摄影灯

灯珠数量：68颗（暖白光：24颗、冷白光：24颗、RGB：20颗）

CCT色温：2500K~9900K(±100K)

充电功率：5V= 2.1A(约小时充满电)

显色性CR：Ra：≥95

亮度调节：1%~100%

续航时间：1.1~11小时

RGB色调(HSI)：0°~360°

材料：PC,ABS,PMMA

充电接口：Type-c

尺寸：66*66*19.6mm

重量：约88g

内置锂电池：2000mAh

最大功率：约6W

显示屏：0.96寸LCD显示屏



- ☑ 10种特效模式
☑ 冷靴口*3

¥99

YN60 RGB 6W LED 口袋摄影灯

灯珠数量：36颗(暖白光12颗+冷白光12颗+RGB12颗)

CCT色温：2500~9500K(±100K)

亮度调节：0~100%

显色性CR：Ra：≥95

显色性TLCI：Qa≥97

续航时间：100%功率下约2小时

RGB色调(HSI)：0°~360°

材料：PC, ABS

充电接口：Type-c

尺寸：79.2*65*27mm

重量：约104g

内置锂电池：103550 (2000mAh)

最大功率：约6W

显示屏：0.96寸LCD显示屏

充电功率：5V= 2A



- ☑ 31种特效模式
☑ 1/4螺母接口*2

¥129

YN120 RGB 8W RGB LED 摄像灯

灯珠数量：120颗（暖白光:42颗、暖白光:42颗、RGB:36颗）

亮度调节：0~100%

CCT色温：2500~9900K(±100K)

充电功率：5V= 2A（约2.5小时充满电）

显色性CR：Ra：≥95

显色性TLCI：Qa≥97

续航时间：1.5~10小时

RGB色调(HSI)：0°~360°

固定接口：1/4螺母接口孔x2 充电接口：Type-c

尺寸：16*108*66mm

重量：约121g

内置锂电池：3000mAh

最大功率：约8W

显示屏：0.96寸LCD显示屏

材料：PC, ABS

YN200II TTL闪光灯 支持 2*NP-F电池

M4/3卡口金属附件卡口

200Ws

YN200II 单灯版：¥999



支持可拆卸
NP-F电池供电



200Ws
大功率



HSS
1/8000s



M4/3
金属卡口

规格参数

型号：YN200 II	闪光功率：200Ws	闪光指数：GN60(使用反光罩)
闪光色温：约5600K	附件卡口：M4/3卡口	供电：2x NP-F 系列锂电池（不含）
工作电压：14.4V~16.8V	回电时间：约0.01-2秒	功率调节：1/1~1/64
闪光模式：TTL、M、Multi	同步接口：3.5MM接口	引闪方式：无线电从属模式、S1、S2、同步接口触发
固件升级接口：USB-C接口	尺寸：约200x83x53mm（不含灯管）	重量：约570克（不含电池及灯管）
所含物品：YN200 II TTL闪光灯（1）、200Ws灯管（1）、反光罩（1）、说明书（1）		

☑通用热靴款 ☑索尼热靴款

黑色：¥139 白色/银色：¥159



YN6 Micro 机顶闪光灯

闪光指数：GN8 (ISO100, 距离1M)	
回电时间：约0.5-3S (不包含开机时间)	
闪光模式：M (手动)	色温：约5600K
调光范围：4档 (1/8、1/4、1/2、1/1)	
闪光速率：1/250S (不同型号的相机有所差异)	
电池容量：3.7V/700mAh (内置聚合物锂电池)	
电源输入：DC 5V=1A	续航时间：全光>500次
充电接口：Type-C	净重：约93g
闪光灯尺寸：约103*65*31mm (主体厚度仅23mm)	

YN6 Micro 机顶闪光灯

拍出原生好气色



MC UV 保护滤镜

高清UV镀膜 平均透光率≥99%

3.2mm

超薄轻盈框



防水防污，水珠不易附在镜片表面




多层光学镀膜工艺 可见光反射率<0.3%



规格参数

名称：MC UV滤镜	镜片材质：高清光学镜片	镜框材质：铝合金
镜框厚度：3.2mm	工作温度：-10°C-45°C	平均透光率：≥99%
可见光反射率：<0.3%	镀膜工艺：多层光学镀膜、防水防污膜	

永诺灯光附件

类别名称	快装深口抛物线柔光箱			
型号	55K	70K	90K	120K
外观	 ¥190	 ¥329	 ¥399	 ¥469
灯箱直径	55cm	70cm	90cm	120cm
保荣	标准保荣卡口	标准保荣卡口	标准保荣卡口	标准保荣卡口
重量	0.45kg	1.7kg	2.0kg	2.4kg
适用场景	 人像拍摄  产品拍摄 ... 能提供柔和且有方向性的光线			

永诺灯光附件

类别名称	布光柔光球	
型号	YN65Q	YN85Q
外观	 ¥249	 ¥279
收纳尺寸	85.5*17*17 cm	110.5*17*17 cm
保荣	标准保荣卡口	标准保荣卡口
重量	1.1kg	1.35kg
适用场景	家庭肖像和儿童摄影，室内场景或多人群拍。 柔光球因为体积较大，更适合拍摄大面积的场景或物体，能够提供更加平滑自然的效果。	

聚光筒



¥1599

名称：永诺SPL100 LED灯聚光筒

适用场景：
平面摄影、人像拍摄、视频拍摄

YN150 Mini保荣卡口 配件



¥ 65
卡口转接环



¥ 50
硅胶柔光罩



¥ 65
Mini反光罩



¥ 65
4叶挡光板



¥ 160
MINI-D30
柔光箱



¥ 58
YN-MINI-55-F3
反光罩 (2.8寸)
(专配YN150 Ultra系列)



¥ 58
YN-MINI-55-F2
反光罩 (3寸)
(专配YN150S、YN150、YN150 Li、YN150S Bi)



¥ 135
MINI-RGQ-D30
柔光球

微距闪光灯

YN14EX 微距环形闪光灯



¥ 565

类型：用于近距离摄影的自动环形闪光灯 闪光指数：14 (ISO 100,105mm)

闪光比控制：在8:1-1:1-1:8以1/2档为增量调节 闪光模式：TTL, M

电源：4*AA碱性电池或AA镍氢(Ni-MH)电池 发光次数：200-2500次

闪光控制：7级亮度控制 (1/128~1/1)、共19级微调 净重：420g

闪光单元体积：153*74*56mm 控制单元体积：135*123*26mm

外部接口：热靴、PC口、充电接口 回电时间：约3秒 色温：5600K

YN14EX II 微距环形闪光灯



¥ 659

类型：用于近距离摄影的自动环形闪光灯 闪光指数：18 (ISO 100,单位/米)

闪光比控制：在8:1-1:1-1:8以1/2档为增量调节 闪光模式：TTL, M

电源：4*AA碱性电池或AA镍氢(Ni-MH)电池 发光次数：200-2500次

闪光控制：8级亮度控制 (1/128~1/1)、共22级微调 净重：920g

闪光单元体积：135*123*26mm 控制单元体积：175*105*160mm

外部接口：热靴、PC口、充电接口 回电时间：约3秒 色温：5600K

YN24EX 微距闪光灯



¥ 1012

闪光比控制：在8:1-1:1-1:8以1/2档为增量调节 色温：5600K

闪光指数：两个闪光灯头：24/64.3，单个闪光灯头：16/45.5 (ISO 100)

外部接口：热靴，PC口，充电接口 闪光模式：TTL,M

闪光控制：8级亮度控制(1/128~1/1)，共22级微调 净重：998g

闪光单元体积：251*49*107mm 控制单元体积：175*105*160mm

相机伴侣

EF-EOS M II 有防水胶圈的转接环



¥ 199

兼容镜头：EF卡口镜头 兼容相机：EOS M卡口系列相机

产品尺寸：70.6*67.8*32.7mm、70.6*83*37mm (加底座)

产品重量：约73克 (不含盖子)

标配版：EF-EOS M II (转接环、前盖、后盖)

套装版：EF-EOS M KIT (转接环、前盖、后盖、底座)



¥ 118

BR-G1 相机遥控器

兼容电池：CR2032 传输距离：10米+

工作电压：3.0V 电池使用时间：约1年*

产品重量：约25g(不含电池)

产品尺寸：110.4*32.4*12.6mm



¥ 258

BR-TG1 无线遥控三脚架手柄

云台承重：1.5KG 传输距离：10米+

支持配对设备数量：2个 兼容电池：CR2032 工作电压：3.0V

重量：约188克 (不含电池) 云台旋转角度：水平360°，垂直180°

手柄尺寸：约191.6x41.8x46mm三脚架尺寸：约156x172.6x142.4mm

BR-G1及BR-TG1相机遥控器兼容列表

相机品牌	相机型号
佳能	EOS R, Ra, RP, R3, R5, R5C, R5 II, R6, R6II, R6III, R7, R8, R10, R50, R50V, R100, M6 II, M50, M50 II, M200, 6D II, 77D, 90D, 200D, 200D II, 800D, 850D, PowerShot G7 X Mark III, G5 X Mark II, SX70 HS
索尼	A6100, A6400, A6600, A6700, A1, A7C, A7C II, A7III, A7 IV, A7 V, A7R V, A7R IV, A7R IVa, A7R III, A7R IIIa, A7S III, A9, A9 II, A9 III, ZV-1, ZV-1II, ZV-E1, ZV-1F, ZV-E10, ZV-E10II, FX3, FX30, LR1, Cyber-shot DSC-RX100 VII, DSC-RX0 II
尼康	Z 5, Z 6 II, Z 6 III, Z 7 II, Z 30, Z 50, Z f, Z fc, Zr Coolpix A1000, B600, P1000, P950
富士	X-H2S, X-H2, X-T5, X-T4, X-T3, X-S20, X-S10, X-T50, X-T30 II, X-T30, X100VI